



# DEKORA OFF

## Decerante e detergente per Ciclo Dekora

### DESCRIZIONE

**DEKORA OFF** è un formulato composto di agenti tensioattivi, modificanti e particolari additivi appositamente studiato per asportare delle cerature (**DEKORA WAX**) e ottenere la pulizia di pavimenti quando sono particolarmente sporchi .

### CAMPO DI IMPIEGO

**DEKORA OFF** è un'eccezionale decerante, attivo su tutti i tipi di cera abitualmente in commercio, ma risulta il prodotto di elezione per la rimozione delle cere di tipo metallizzato e di **DEKORA WAX**, anche ove siano presenti sul pavimento macchie dovute all'assorbimento di sporco.

### VANTAGGI

- prodotto di facile applicazione
- versatile per i suoi diversi utilizzi anche per la rimozione dello sporco
- economico vista la resa elevata

### APPLICAZIONE

**DEKORA OFF** può essere usato puro o diluito con 3/5 parti di acqua nel seguente modo:

- versare sul pavimento da detergere;
- attendere qualche minuto per agevolare l'azione;
- spazzolare manualmente o meccanicamente fino al dissolvimento dello strato ceroso da rimuovere; quindi asportare la poltiglia formata con aspira-liquidi o stracci in fibra naturale;
- risciacquare bene.

Se necessario ripetere l'operazione.

### Consumi

Consumo medio: 0,1-0,3 litri/m<sup>2</sup>.

## DATI TECNICI

massa volumica, UNI 8310	g/c m <sup>3</sup>	0,84 ± 0,05
viscosità dinamica apparente, ISO 3219	mPa □ s	20 ± 5
temperatura di applicazione	°C	da 5 a +25

### Confezioni e stoccaggio

**DEKORA OFF** viene confezionato in contenitori da 1 e 5 litri. Ogni confezione riporta un'etichetta con il nome del prodotto e le modalità applicative.

Conservare in luogo coperto a temperatura tra +4 e +30°C. Il prodotto ha una stabilità di oltre 1 anno.

## AVVERTENZE

### Avvertenze ed istruzioni particolari

- Talora, pur avendo asportato lo strato ceroso di finitura, potrebbero persistere aloni sulla superficie del pavimento dovute a prodotti impregnanti; per la loro rimozione usare NORSOL.
- Usare guanti di gomma e proteggere gli occhi. Usare in ambiente ventilato.
- Leggere la scheda di sicurezza

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.