



DEKORA SOFT

Prodotto effetto velatura per Ciclo Dekora

DESCRIZIONE

DEKORA SOFT è un prodotto ad alte prestazioni appositamente studiato per la colorazione con effetto velatura di **MICROCEMENTO FINITURA**. Il prodotto, diluito con almeno il 30% di acqua (in funzione dell'assorbimento del supporto) è un prodotto impregnante non filmogeno semitrasparente in grado di mantenere naturale l'aspetto del pavimento.

DEKORA SOFT si colora con **MICROCEMENTO COLOR**.

CAMPO DI IMPIEGO

DEKORA SOFT consente di ottenere con estrema facilità e rapidità di esecuzione, effetti decorativi di grande pregio con elevata resistenza nel tempo su **MICROCEMENTO FINITURA**.

Il prodotto per la sua particolare natura permette di ottenere a seconda dell'assorbimento e delle caratteristiche del prodotto di fondo utilizzato effetti estetici differenti

Il prodotto può essere miscelato con i coloranti del sistema **MICROCEMENTO COLOR**. L'utilizzo di tali coloranti, conferisce una resistenza ed una tenuta nel tempo considerevole.

Per l'utilizzo all'interno è possibile utilizzare anche i coloranti universali.

VANTAGGI

- ottima adesione
- ottima resistenza
- costo contenuto
- facilità di applicazione

APPLICAZIONE

Agitare accuratamente il prodotto e una volta tinteggiato con **MICROCEMENTO COLOR** e diluito almeno del 30 % in funzione del supporto, iniziare l'applicazione di **DEKORA SOFT** con una spugna o con uno straccio (precedentemente inumiditi con acqua e parzialmente strizzati), eseguendo ampi movimenti circolari ed incrociati, avendo cura di non schiacciare eccessivamente la spugna sulla superficie, cercando contemporaneamente di coprire tutta la superficie senza lasciare spazi vuoti. Durante l'applicazione si abbia cura di non sovrapporre le varie passate e se possibile di non fermarsi a metà di una parete, ma di finire ad uno stacco o ad un angolo della stessa. Tecniche applicative, anche con differenti attrezzi, possono essere utilizzate al fine di ottenere finiture più o meno uniformi, a seconda del gusto e dell'ambiente in cui viene applicato.

Consumi

Consumo medio: in funzione della diluizione e dell'assorbimento el supporto

DATI TECNICI

Confezioni e stoccaggio

DEKORA SOFT è disponibile in contenitori da 1,3 kg.

Ogni confezione riporta un'etichetta con il nome del prodotto e le modalità applicative. Conservare in luogo coperto a temperatura tra +5 e +30°C.

AVVERTENZE

Il prodotto non è pericoloso; è comunque buona norma leggere la scheda di sicurezza.

Emissione: 20\12\2015

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.



z.i. Nord Loc. Istrago – via Valcellina, 26 33097-Spilimbergo (PN)-Italy telefono – **0427 615102** fax – **0427 615103**
www.phoenix-edilizia.com info@phoenix-edilizia.com