



DEKORA WAX

Trattamento a cera per Ciclo Dekora

DESCRIZIONE

DEKORA WAX è un preparato liquido a base di cere poliolefiniche, sostanze polimeriche, modificanti, additivi e acqua. Il prodotto, applicato su una pavimentazione, penetra e consolida le particelle friabili. L'azione su **MICROCEMENTO FINITURA** precedentemente trattata con **DEKORA TOP COAT** è data da una sottile filmazione trasparente superficiale che agevola le operazioni di pulizia.

Per le sue caratteristiche, **DEKORA WAX** non permette l'adesione dello sporco e ne facilita l'asportazione.

CAMPO DI IMPIEGO

DEKORA WAX è ideale per il trattamento a cera di pavimenti **DEKORA** allo scopo di creare uno strato di protezione dall'usura e dallo sporco.

DEKORA WAX risulta ottimo come trattamento antipolvere di pavimenti industriali in calcestruzzo, sia colorati che al naturale. Il prodotto permette un intervento semplice e poco costoso.

VANTAGGI

- ottima adesione
- ottima resistenza
- costo contenuto

APPLICAZIONE

Su **MICROCEMENTO FINITURA**:

- dopo aver trattato **MICROCEMENTO FINITURA** con **DEKORA TOP COAT** applicare **DEKORA WAX**, con apposito spandicera, in due mani distanziate di qualche ora l'una dall'altra, avendo cura di incrociare le mani.

Su **pavimentazione nuova**:

- asportare la polvere ed eventuali incrostazioni derivanti dal taglio dei giunti con un solo lavaggio ad acqua;
- applicare quindi **DEKORA WAX**, con apposito spandicera, in due mani distanziate di qualche ora l'una dall'altra, avendo cura di incrociare le mani.

Su **pavimentazione vecchia**:

- sgrassare con **DEKORA OFF** e sciacquare;
- dopo un giorno di asciugatura, applicare **DEKORA WAX** come precedentemente descritto.

Consumi

Consumo medio: 0,050-0,075 litri/m².

DATI TECNICI

pH, UNI 8311	---	11 ± 1
viscosità dinamic a apparente, ISO 3219	mPa □s	120 ± 60
residuo a 110 °C, UNI 8309	%	20 ± 5
transitabilità	ore	48
tempo di minima maturazione	gior n i	> 7
temperatura minima di filmazione	°C	< +5

Nota: il metodo di prova è basato sulla norma a fianco riportata.

Confezioni e stoccaggio

DEKORA WAX è disponibile in contenitori da 1 e 5 litri. Ogni confezione riporta un'etichetta con il nome del prodotto e le modalità applicative. Conservare in luogo coperto a temperatura tra +5 e +30°C.

AVVERTENZE

Il prodotto non è pericoloso; è comunque buona norma leggere la scheda di sicurezza.

Emissione: 20\12\2015

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.

